

事務連絡
平成22年2月26日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」
に関するQ&Aについて

コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様については、平成15年6月4日付け医薬審発第0604001号 厚生労働省医薬局審査管理課長通知「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」及びこのQ&Aとして、平成21年7月7日付け事務連絡「『コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について』に関するQ&Aについて」（以下「事務連絡」という。）により取り扱ってきたところです。

事務連絡別添は、順次、日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）における合意に基づき更新を行っているところですが、今般、「eCTD IWG Q&A Version1.18」として更新されましたので、御了知の上、業務の参考として貴管内関係業者に周知方御配慮願います。





日米EU医薬品規制調和国際会議

eCTD IWG Q&A

Version 1.18
2009年10月29日

改訂履歴

| 版番号 | Date | Description |
|--------|----------|---|
| 1.0 | 2003年1月 | ICHに提出された質問を検討した後の最初のバージョン ICH運営委員会会議(東京) |
| 1.1 | 2003年2月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル) |
| 1.2 | 2003年7月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル) |
| 1.3 | 2003年7月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル)のFDA法律家コメント |
| 1.4 | 2003年7月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル)後 |
| 1.5 | 2003年11月 | ICH運営委員会会議(大阪) |
| 1.6 | 2004年1月 | IFPMAからの格式問題の指摘に対応 ICH運営委員会会議(ワシントン) |
| 1.7 | 2004年6月 | ICH運営委員会会議(横浜) |
| 1.8 | 2004年11月 | ICH運営委員会会議(横浜) |
| 1.9 | 2005年5月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル) |
| 1.10 | 2005年11月 | ICH運営委員会会議(シカゴ) |
| 1.11 | 2006年6月 | ICH運営委員会会議(横浜) |
| 1.12 | 2006年10月 | ICH運営委員会会議(シカゴ) |
| 1.13 | 2007年5月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル) |
| 1.14 | 2007年11月 | ICH運営委員会会議(横浜) |
| 1.15 | 2008年6月 | ICH運営委員会会議(ポートランド) |
| 1.16 | 2008年11月 | ICH運営委員会会議(ブリュッセル) |
| 1.17 | 2009年6月 | ICH運営委員会会議(横浜) |
| 1.17.1 | 2009年8月 | Q&A49が廃止されたQ&A(6, 11, 15, 25, 28)のレイアウト修正 (内容の変更はなし) |
| 1.18 | 2009年10月 | ICH運営委員会会議(セントルイス) |

緒 言

本Q&Aは、eCTDの仕様に関するeCTD Implementation Working Group(IWG)が検討した質問の要約である。本文書で回答した質問は、ICHの3種すべてのeCTDに関する共通の質問に関するものである。ステップ2の仕様に関する質問のほとんどはステップ4で取り上げたため、このリストには示していません。地域に固有の申請方式の実装スケジュール、モジュール1の実装、ライフサイクルマネージメントについての質問、および各地域における仕様の項目に関する質問は、各地域において公表するガイドランス文書に回答を示す。

コモン・テクニカル・ドキュメント(CTD)の目次に関連する質問は、ICHウェブサイトのCTD Q&Aセクションに提出すべきである。

これまでに提出された質問の一部は、eCTDの仕様変更を要求している。

本文書は、仕様が変更管理を受ける場合、または新規の質問がeCTD IWGに提出された際に、更新される。

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|---|---|--|--------|
| 4 | <p>バックボーンへの記載を重複することなく、また意図したCTD構造から逸脱しない方法で、モジュール3「添加剤の管理」セクション(3.2.P.4)に対する正しいindex.xmlファイルを作成するには大変にむずかしい。CTDでは各添加剤に対し、個別のセクション3.2.P.4.1から3.2.P.4.4までを提供し、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6は別々のファイルであると考えられる。eCTDでは、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に対し、フルダとして、あるいはバックボーンへ記載としても、繰り返し構造を提供できない。</p> <p>この質問は変更要請00100から作成された。</p> | <p>バックボーンの作成方法を以下に示す：各添加剤毎に要素m3-2-p-4-control-of-excipientsを繰り返し、各繰り返しに対し添加剤属性を割り当てる(例えば、ステアリン酸マグネシウムおよび精製水)。これらのそれぞれに、3.2.P.4.1、3.2.P.4.2、3.2.P.4.3、3.2.P.4.4に対する文書を含むリーフ要素を含める。ここに3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に対するリーフ要素を含める必要はない。次に要素m3-2-p-4-control-of-excipientsの別の繰り返しを作成し、添加剤属性値「animal-human-novel」を割り当てる。ここに、3.2.P.4.5および3.2.P.4.6に対するリーフ要素を含める。ディレクトリ/ファイル構造は、以下のようになる。</p> <pre> animal-human-novel └── excipients ├── crosscarmallose-sodium.pdf ├── magnesium-stearate.pdf ├── purified-water.pdf ├── sodium-chloride.pdf └── titanium-dioxide.pdf └── novel-excipients └── excipients-human-animal.pdf └── validation ├── animal-procedures.pdf ├── justification-of-specifications.pdf └── specifications.pdf </pre> <p>index.xmlファイルの構造は次ページの図のようになる。</p> | Feb-03 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|--|--------|
| 12 | eCTD仕様書では、3.2.A.3で新規添加剤1つだけ認めているが1つ以上ある場合は、どうなるのか？繰り返し要素に変更すべきではないか。 | 変更要請についての決定が下されまるまで、解決策を規制当局と相談すること。 | Feb-03 |
| 14 | eCTDにおける電子署名の使用についてはどういう見解か？ | 現在のところM2専門家作業部会がこの問題を取り扱う予定はない。現行の電子署名の使用については、地域ガイドンスを参照のこと。 | Jul-03 |
| 16 | フル・テキスト・インデックス(例えば、Adobeカタログ・ファイル)を提供する必要性と、当局が希望する場合には、それらをバックボーンのどこに、どう含めるべきかを明確にしてほしい。 | フル・テキスト・インデックスをどのICH地域当局も要求していないので、ガイドンスの規定は必要ない。 | Jul-03 |
| 20 | eCTDによる申請で、tiffファイルは認められるフォーマットであるのか、またはpdfに変換すべきか？ | eCTDの仕様では、tiffファイルの使用は認められていない。使用できるフォーマットについては、仕様書の当該セクション(付録7)を参照のこと。 | Jul-03 |
| 22 | 過去に作成された資料に関しては、M4のGranularity Annexに記載されている形式に分割することなく、單一ファイルとして提出して良いか？全てのレポートが M4 のGranularity Annex 提示された方法で構造化しなければならない、決められた目付はあるか？ | 既に作成されたあるいは作成中のレポートについては、單一ファイルとしても、受け入れられる。今後作成されるレポートはM4 Granularity Annex に記載された方法で構造化されることを推奨する。 | Nov-03 |
| 24 | 地域固有(モジュール1)バックボーンxmlファイルのoperation属性は常に新しいものとするのか。 | 地域固有の手引きを参照のこと。 | Jun-04 |
| | この質問は変更要請00600から作成された。 | | |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|---|--------|
| 26 | 申請者が仕様v3.0を使ってeCTDを提出する場合、バージョン3.2との将来の互換性はどうにして保証されるのか。 この質問は変更要請00540から作成された。 | v3.0を使用した場合であっても、IDを使って将来的な互換性の問題を回避することが望ましい。 すでに提出済みのファイルについては、規制当局に相談してライフサイクル問題を解決する方法について確認すること。 | Jun-04 |
| 27 | 一つの申請を通じて、DTDのバージョンは一つであるべきと予想される。従つて、同一申請において初回提出時に用了DTDと同じバージョンをその後も使い続けるべきか？ 一方、新たなDTDは新規あるいは継続にかかわらず、ある一定の時期から使いはじめるべきか？ また、仮にDTDの変更が必要であるならば、古い項目の名称変更や新たな項目が追加されたような構造が変更された場合、どのように規制当局はビューアングツールを累積ビューのために提供するのか？ この質問は変更要請00690から作成された。 | 申請者は個々の地域において受け入れ可能な最新のDTDを使用するものと予想される。M2専門家作業部会及び3極の規制当局は何時新たなる仕様を公表するかに關するガイダンスを提供するであろう。新たな仕様の実装時期は特定されるものと思われる。規制変更(例えばCTDの変更)は即座に実施されるであろうが、技術の変更は新たなメジャーな改訂時まで遅れる可能性がある。 | Nov-04 |
| 35 | 関連するシーケンス・エレメントについて、詳細な説明を提供できるか？ この質問は、変更要請00890から作成された。 | 関連シーケンスの利用は地域により異なる。詳細については地域のガイダンスを参照。 | May-05 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|--|--------|
| 36 | IWGのeCTDの経験より、自社で作成したeCTD メッセージの他の申請者あるいは規制当局による間違を妨げているのは、仕様のどの部分が誤解されているからなのか? この質問は、変更要請00580から作成された。 | <p>経験に基づくと、適時なeCTD申請資料の交換を妨害するようなeCTD仕様の種々の解釈があつた。eCTDメッセージを生成および閲覧する人は、eCTD仕様(ICHおよび地域)に従い、こうした問題を避けるために地域の当局と相談すること。以下のリスト中の項目は既に仕様3.2に存在するが、こうした問題を軽減するためにここまでまとめた。eCTDメッセージを交換するには、これらの項目の遵守が必要である。特別な管理はeCTDメッセージの交換を妨害するかもしれない。IWGはeCTDの実施を継続して監視し、追加説明を提供する。</p> <p>項目12および20が2007年5月11日に更新された。</p> | May-05 |
| 48 | 「index-md5.txt」ファイルのフォーマットに関する追加のガイドンスはあるか。 | <p>「index-md5.txt」ファイルには、対応する「index.xml」ファイルの32文字のMD5チェックサムのみを含めるものとする。この値の前後に追加の文字(キャリッジ・リターンおよびその他の非表示文字を含む)を入れてはならない。</p> | Jun-08 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---------------------------------|---|--------|
| 49 | 欠けている属性値の取り扱いに関する追加のガイドナンスはあるか。 | <p>eCTD DTDが定義する「属性」には2種類がある。すなわち、リーフ要素を構成する属性(例:id、checksum、operationなど)と、反復要素の内容の定義に用いられる属性(例:3.2.Sの「substance」属性、5.3.5の「indication」属性など)である。eCTD DTDはこれら 属性を、必須(技術的に必要な)属性または任意の(選択的)属性のいずれかとして定義する。</p> <p>「任意」の属性についてはいずれも、この属性に値が与えられていない場合、その属性は省略する。たとえば、2.3.Pでは「product-name」、「dosageform」、「manufacturer」属性が任意属性である。申請者がこれらの属性に値を付与することを選択する場合(例: それぞれDrug X、Tablets、Company X)、index.xmlには以下のステートメントを含めることができます:</p> <pre><m2-3-p-drug-product dosage-form="Tablets" manufacturer="Company X" product-name="Drug X"></pre> <p>[注:属性は任意の順序で指定できる]</p> <p>申請者が「product-name」と「dosageform」属性のみに値を提供することを選択した場合、index.xmlには以下のステートメントが含まれる:</p> <pre><m2-3-p-drug-product dosage-form="Tablets" product-name="Drug X"></pre> <p>「manufacturer」属性の値は付与されていないので、「manufacturer」ステートメントを含める必要はない。</p> <p>すべての技術的に「必須」の属性については、値を付与しなければならない。そうでなければ、そのファイルは無効となる。各リーフ要素には、技術的に必須の属性としてID、operation、checksum、checksum-typeの4つがある。operation属性がdeleteのリーフ要素には、xlink:href属性値は必要としない。したがって、一般的に「checksum」および「checksum-type」属性に提供する適切な値はない。日本では、「checksum」属性値は空になり「すなわち、ダブルオーテーションマークの間に何も入力しない」(checksum="")、「checksum-type」属性値は"md5"とする。その他のすべての地域では、「checksum」属性値も「checksum-type」属性値も空になる。</p> | Jun-08 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|--|---|--------|
| 50 | ICH eCTD Q&AのQuestion 30には、独自のスタイルシートの受け入れ可能性に関する記述があります。ICH M2/ESTRUウェブサイトにはICHスタイルシートのチェックサムが公表されており、一部のeCTDバリデーションツールでは提供されたスタイルシートのチェックサムが公表値と一致しない場合に問題が報告されることが知られています。申請者が作成したスタイルシートの受け入れ可能性に関して、ICHからの追加のガイダンスはあるか。 | すべてのeCTDは、そのeCTDの送付先である該当地域または該当国（ICHおよび地域の承認済みスタイルシートを含むものとする）の、ICHの現在推奨するには、申請者は独自のスタイルシートを当局に提出せず、ICHおよび地域で承認されたスタイルシートのみを受け入れ可能なスタイルシートとして提出しなければならない。 特定の地域でのバージョンのスタイルシートを使用するべきかの判断については、地域ガイダンスを参照すること。 | Jun-08 |
| 51 | util/dtdおよびutil/styleフォルダの内容に関する制約はあるか。 | これらのフォルダの内容は、eCTDの構造、バリデーション、および表示をサポートするICHおよび地域向けのファイルに限定されている。この記述には、ICHおよび地域のDTD、地域のサポートファイル（eu.modファイルなど）、バリデーションに必要なファイル（valid-values.xmlファイルなど）、ICHおよび地域のスタイルシート・ファイルが含まれる。これらのフォルダをその他の種々のファイルに使用してはならない。 その特定のeCTDの提出およびeCTDの提出を予定している地域の要件をサポートするために、関連するICHおよび地域向けのファイルを提供するものとする。これらのフォルダには、バリデーションに問題を引き起こすことなく、他の地域用のICHおよび地域で認められたファイルも含めてよい。 | Jun-08 |
| 52 | リーフIDはeCTDシーケンス内で一意でなければならないのか、あるいはXMLインスタンス内で一意でなければならないのか。 | eCTDバックボーンXMLインスタンス内のリーフIDは一意でなければならない。そうでなければ、重複した値が構文解析エラーを引き抑すため、ファイルは無効になる。リーフIDをシークエンス内で一意とすることは、技術的要件ではない。リーフIDの参照には必ずXMLインスタンスのパスとファイル名が含まれるため、そのリーフの一意の識別子を提供する。 | Jun-08 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|--|---|--------|
| 53 | eCTD内のすべてのPDFファイルにブックマークをつけなければならぬか。 | 目次(TOC, Table of Contents)のある文書にはブックマークがついていることが期待される(詳細につけてはeCTD仕様を参照)。TOCのない文書には、ブックマークが文書内容のナビゲーションに役立つ場合、ブックマークをつける。たとえば、試験結果を要約した4ページの文書に、ナビゲーションの助けとなるブックマークが必要となる場合がある。一方、単一のデータ・リストで構成される300ページのファイルの場合、それは以上の内部構造はないため、ブックマークは必要ない。詳細については地域ガイダンスを参照すること。 | Jun-08 |
| 54 | eCTDファイルのフォルダ構造に空のフォルダ(すなわち、別名のフォルダもファイルも入っていない)フォルダ)を含めることはできるか。 | 空のフォルダを提出してはならない。 | Jun-08 |
| 55 | eCTD仕様では、PDF 1.4が全地域で受け入れ可能な唯一のバージョンであると推奨されている。その他のPDFの文書のプロパティについて、ICHの推奨はあるか。 | その他のPDF表示ツールを使用した場合は、設定の表示は異なる可能性がある。しかし、Acrobat 7では、「ファイル」>「文書のプロパティ」をクリックすることで「文書のプロパティ」を確認でき、これにより以下のタブが表示される。 「概要」タブ。一 申請者はファイルがPDF 1.4であることを必ず確認し、そうでない場合は必ず地域ガイドンスに準拠する。ファイルはFast Web Viewing(高速ウェブ表示)用に最適化しなければならない。ICHでは、このタブのその他のフィールドに関する記述はしていない。 「セキュリティ」タブ。一 eCTD仕様に記されているように、個々のファイルにはいかなるセキュリティの設定も行つてはならない。「プロジェクト」タブ。一 eCTD仕様に、フォントおよび埋め込みの使用に関する提案が含まれている。 「初期表示」一 ICHでは以下の設定を推奨する:表示>Show=ブックマークとページ;ページレイアウト=デフォルト;倍率=デフォルト;ページ番号(Open to Page Number) 1 上記以外の個々の設定については、ICHからの推奨はない。 | Jun-08 |

| #- | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|--|--------|
| 56 | リーフ記述内のapplication version属性はどのように使用するべきか。 | application version属性は以下の状況でのみ使用するものとする: PDFに関連コンテンツがあるリーフ要素の場合、application versionを使用してPDFのバージョンを明示するものとする(例:PDF 1.4)。PDFのバージョンを確認するには、AcrobatでPDFファイルを開き、「ファイル」>「文書のプロパティ」をクリックする。「概要」タブでPDFのバージョンを確認できる。 | Jun-08 |
| 57 | xml:lang属性の正しい使用法に関する明確な説明はあるか。 | xml:lang属性は現在、ICH eCTDバックボーンには使用されていない。地域モジュールでのこの属性の使用については地域ガイドンスを参照されたい。 | Jun-08 |
| 58 | モジュール3の構造的メタデータの値(モジュール3.2.Sでは原薬名および製造業者、モジュール3.2.Pでは製剤名、剤形、製造業者)をそのモジュールのフルダ名としても使用しなければならないか? | いいえ。メタデータの値をそのままレイクリトリ構造のフルダ名に使用しない。なぜなら技術的要件はない。さらに、ツール・ベンダーは、ユーザーがメタデータの値とフルダの値を別々に所有できるようにならなくて、ユーザーがフルダ/ファイル・パス全体の長さを管理することができるからである。 | Nov-08 |
| 59 | すべてのシーケンスで同じフルダ名にする必要があるか? (例、原薬名) | いいえ。フルダ名が過剰に長くなる等といった理由で変更が必要な場合には、シーケンスによってフルダ名を変更することは可能である。また、eCTDビルディング・ツールはすべてのシーケンスでフルダ名の統一を強制すべきではない。 | Nov-08 |
| 60 | 同一のバックボーン・インスタンスまたは別のシーケンスにおける複数のリーフから、單一のSTFファイルを参照させることは許容されるか? | 使用される各インスタンスのライフサイクル管理上の問題が発生しうるため、推奨されない。同一の試験IDを有する複数のSTFを提出すべきではない。 | Nov-08 |
| 61 | 1つのSTFファイル内で、同一のバックボーン・インスタンスまたは別のシーケンスにおける別のeCTD要素のリーフ要素を参照させることは許容されるか? | 使用される各インスタンスのライフサイクル管理上の問題が発生しうるため、推奨されない。同一の試験IDを有する複数のSTFを提出すべきではない。 | Nov-08 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|--|---------|
| 62 | STF仕様書のタイトル名「1試験の情報をCTDの別のサブセクションで提示する(Presenting Information from One Study in a Different Subsection of the CTD)」に記載されている仕様に準拠するために、バックボーンにおいて2つの異なる場所に同一の試験IDをつけてSTFファイルを提供することは許容されることがありますか? | 複数のeCTDサブセクションに関連する单一試験の結果を提出する場合、单一のSTFを作成し、单一のサブセクションに関連づけるべきである。その試験が関連する追加的な各サブセクションについては、スポーツサービスは、どのサブセクションにSTFがあるのかを記載した単一の書類を提出すべきである。 | Nov-08 |
| 63 | STF仕様書のタイトル名「CTDの同一サブセクション内における期間別(time-specific)分析を識別する(Distinguishing Time-Specific Analyses Within the Same Subsection of the CTD)」に記載されている仕様に準拠するため、同一の場所に同一の試験IDをつけて2つのSTFファイルを提供し、試験タイトルを使用して2グループを区別することは許容されるか?この2グループを区別するために試験IDに接尾語をつけることは、許容あるいは推奨されるか? | 同一の試験IDを有する2つのSTFファイルは、同一試験と解釈される。したがって、試験タイトルによる区別はできない。abc123-6monthやabc123-12monthのように、試験IDに接尾語を加えることは、区別する助けになると考えられる。 | Nov-08 |
| 64 | eCTD申請において、ウェブサイトを引用することや、URLを記述することは可能か? | 一般的に、申請者によって示された参照資料は、提出資料に含めるべきである(参照:M4E(R1) CTD第5部 5.4と、eCTD仕様書v3.2.2付録2のリンク、2-2ページ)。ウェブサイトへのリンクは、文書のライフルサイクルを通して有効であり続けることは保証できないため、URLリンクは使用するべきでない。第1部におけるURLの使用については、地域ガイダンスを参照のこと。 | June-09 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|--|----|--------|
| 65 | <p>モジュール2と3で使用するXMLデータ構造は一致しなければモジュール2,3と3で使用するXMLデータ構造を必ずしも一致させる必要はない。</p> <p>ICH M4の別添:グラニュラリティ・ドキュメントで文書をまとめてよいとされている最上位の階層は、モジュール2,3の項すべてを網羅する单一の文書であり、この場合DTDの定義上必須なXML属性は存在しない。申請者がさらに詳細なレベルに分割する場合(2.3.Sなど)、XML属性値「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」を用いることで、ファイル(または異なるタイトルのファイルからなる複数のファイル)を区別して提供することができます。この場合、2.3.Sと3.2.Sの属性値が異なる可能 性がある(2.3における「manufacturer(製造業者)」は「all(すべて)」だが、複数の3.2.S項では「manufacturer(製造業者)」は各々、特定の属性値となる)(質問および回答#67も参照のこと)。文書をまとめてよいとされる最下位の階層に分割する場合(2.3.S.1など)も同様に、XML属性値「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」を用いる。グラニュラリティ・ドキュメントで決められている階層構造に関する制限については地域のガイダンスを参考にすること。</p> <p>いずれの場合でも、ファイルは23-qosという名前の单一のフォルダに格納することができます。その場合、使用するXML属性値に関わりなく、ファイル名は一意的でなければならぬことに留意する。</p> | | Oct-09 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|---|--------|
| 66 | <p>モジュール2および3において、原薬を識別するXML属性である「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」は必須か。あるいは各属性が複数存在する場合のみ必要か。</p> <p>本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540に対して 本質問は用いられた。</p> | <p>これらは、モジュール2([2.3.S.原薬])およびモジュール3([3.2.S.原薬])のXML要素の必須属性である。現行のDocument Type Definition (DTD) (文書型定義)では、技術的にこれら属性の存在が要求(DTDに#[REQUIRED]と規定)されている。</p> <p>「substance(原薬)」属性は主に、固定用量での配合剤又は一括包装される組み合わせ製剤中の各原薬を区別することを目的としている。この属性値には一般にINNが推奨される。</p> <p>「manufacturer(製造業者)」属性は、同一原薬に異なる製造業者が存在する場合のライフサイクル管理を容易にするためにデザインされた。「同一原薬に異なる製造業者が存在する場合」とは、各製造業者が異なる合成経路(化学薬品原薬)を探用するか、または異なる製造工程(生物薬品原薬)を探用することが想定されている場合を指す。各製造業者/施設には今後もそれが予想される)など、原薬製造業者ごとに3.2.Sセクションには設ける必要はない)と判断される場合、「all(すべて)」、「applicant(申請者)」または「not specified(非特定)」などの一般的な包括用語が使用可能である。(包括用語を使用することを禁じるものではない。)しかし、これらの特記するためには現在、各原薬セクションを区別するなど申請資料を閲覧しやすくなるため、コンピュータによるデータ管理を目的としたため、各属性とも簡潔に情報を示唆する程度の記載で十分である。</p> | Oct-09 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|---|---|--------|
| 67 | <p>原薬の項で必須とされるXML属性「substance(原薬)」および「manufacturer(製造業者)」について、どのような記述が含まれるべきか明確にしてほしい。</p> <p>本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540に対してなされた。</p> | <p>これら属性は、下層のリーフ要素に対して簡潔な情報を提供するとともに、該当する場合（すなわち、セクションを分けた方が有益であると判断された場合のみ）に属性の異なるS.1からS.7のセクションを区別することを目的とするものである。従って、これら属性値はいかなる管理用語ども一致する必要はない。</p> <p>INNは一般に短いため、「substance(原薬)」に使用することが推奨されない。長いINNは略記すべきである。INNがない場合は、開発コードを使用して差し支えない。</p> <p>「manufacturer(製造業者)」も同様に、簡潔に情報が記述されねばならない。例えば、「manufacturer(製造業者)」は会社名（長い会社名の場合は最初の単語または略語を使用することも可能）を用い、製造業者の複数施設を区別する場合は、施設名を含めても良い。topic当たり複数のファイルを有するtopicのある3.2.Sがほとんどない（現在または今後もそれが予想される場合）など、各原薬製造業者ごとに3.2.S（および2.3.S）項目を設ける必要がないと判断される場合、「all(すべて)」、「applicant(申請者)」または「not specified(非特定)」など一般的な包括用語を使用可能である。</p> | Oct-09 |
| 68 | <p>製剤を識別するモジュール2および3のXML属性である「product-name(製品名)」、「manufacturer(製造業者)」および「dosageform(剤形)」は必須か。または各属性が複数存在する場合のみ必要か。</p> <p>本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540に対してなされた。</p> | <p>現行のXML Document Type Definition(文書型定義)(DTD)に製剤を識別する3つの属性がオプションと定義(DTDに「#IMPLIED」と規定)されているように、これら属性はいざれのモジュールに対しても技術的には必須ではない。</p> <p>実際にには、これら属性ごとに特定されるtopicが複数存在するなど、複数の3.2.Pセクションとすることが適當であると判断される場合、これら属性を記述することは有用である。また、将来製造ラインを拡大する場合など、後のCMC変更申請を区別できるようにするため、3つの属性のうち一部属性を初回申請時に用いることが適切な場合もある。現段階でこの記述属性は申請資料を閲覧しやすくなるために用いられ、コンピュータによるデータ管理を目的としたため、各属性とも簡潔に情報を示唆する程度の記載で十分である。</p> | Oct-09 |

| # | 質問 | 回答 | 承認日 |
|----|--|---|--------|
| 69 | <p>製剤の「manufacturer (製造業者)」が記述子として使用される場合、一部のeCTDツールではDrug Product Manufacturer (製造業者)とDrug Substance Manufacturer (原薬製造業者)を同一としなければならない仕様であるが、これら記述子が異つても受け入れ可能であることを確認したい。</p> <p>本質問は、変更要求 650、660、1420、1430 および1540に対してなされた。</p> | <p>製剤製造業者は原薬製造業者とは異なる場合があり、この場合記述子が異なることが想定される。</p> | Oct-09 |
| 70 | <p>オプションである製剤XML属性「product-name (製品名)」、「manufacturer (製造業者)」および「dosageform (剤形)」について、どのような記述が含まれるべきか明確にしてほしい。</p> <p>本質問は変更要求650、660、1420、1430および1540に対してなされた。</p> | <p>製剤を識別するこれら3つの属性の使用はいずれもオプションである。これら属性は下層のリーフ要素を簡潔に分かりやすく説明するために使われ、該当する場合(すなわち、セクションを分けた方が有益と判断された場合のみ)、P.1からP.8のセクション群を区別することを目的とするものである。従って、XML属性値はいかなる管理用語ども一致する必要はない。</p> <p>これら属性の使用方法は申請者が決定する。「product-name (製品名)」には例えばINN(または省略したINN)が含まれる。「active (有効成分含有品)」および「diluent(添付溶解放液)」の製剤セクション間を区別する必要がある場合、この属性を使用可能である。さらに、「product-name (製品名)」は「A型」と「B型」の製剤处方を区別するためにも使用可能である。特に当該セクション内で情報の大半が共通する場合は、この区別(その他、同一剤形の複数セクション内での属性の区別など)は要素の属性で記述するのではなく、当該セクションの内容で扱うことも可能である(比較表など)。</p> <p>入力する場合、「manufacturer (製造業者)」は、会社名を使用することや、「all(すべて)」、「applicant (申請者)」または「not specified (非特定)」などの包括用語を使用することが可能である。会社名が長い場合は最初の単語または略語を使用することも可能であり、製造業者の複数施設を区別する場合は、施設名を含めても良い。</p> <p>「dosageform (剤形)」には「powder for suspension (懸濁用粉末)」または「diluent (希釀剤)」などの短い説明文から構成されるものが使用可能である。</p> | Oct-09 |

Q&A No. 36 2009年6月 更新

| | | |
|----|--|--------|
| | | 直近の更新 |
| 1 | 申請連続番号フォルダ中に、index.xmlという名前の ICH バックボーン・ファイルが存在するのを確認する。 | |
| 2 | ICHにより発表された eCTD DTD のチェックサムが、'util/dtd' フォルダ中のeCTD DTDのチェックサムと同じであるのを確認する。 | |
| 3 | index.xml が、'util/dtd' フォルダ中の対応する eCTD DTD バージョンに対しバリデートされているのを確認する。 | |
| 4 | 以下のように、ICH eCTD仕様で規定されるとおり、eCTD index.xml が論理的および正確な属性内容に対しバリデートされているのを確認する。 | |
| | operation属性の値がnewである場合は、修正ファイル属性値は空白である。つまり、記入されていない。 operation属性の値がappend、replaceまたはdeleteである場合は、修正ファイル属性は有効値(valid value)である。 operation属性がnew、appendまたはreplaceである場合は、xlink:href属性は有効値である。 - ID 属性値が文字またはアンダースコア文字で始まるなどを確認する。 | |
| 5 | 適切なフォルダに [xx-regional.xml][1] が存在することを確認する。 | |
| 6 | 地域で発表されたDTD、XML Schema、および関連ファイルのチェックサムが、'util/dtd' フォルダ中の対応するファイルのチェックサムと同じであることを確認する。 | |
| 7 | 地域のインデックス・ファイルが、'util/dtd' フォルダ中の対応する地域DTD、XML Schemaおよび関連ファイル(例えば、modified-file属性)に対してページデータされていることを確認する。 | |
| 8 | 地域で要求されるインスタンス・ファイル(例えば、STF)を用いる場合は、地域で発表されているDTD、XML Schemaおよび関連ファイルのチェックサムが、'util/dtd' フォルダ中の対応するファイル(例:STF)と同じであることを確認する。 | |
| 9 | 地域で要求されるインスタンス・ファイル(例えば、STF)を使用する場合、インスタンス・ファイルが 'util/dtd' フォルダ中の対応するDTD、XML Schemaおよび関連ファイルに対しバリデートされていることを確認する。 | |
| 10 | 地域XMLファイル(s)が、正確な(correct) XML syntaxおよび正確な(correct) 属性内容に対しバリデートされていることを確認する(地域ガイドンスを参照)。 | |
| 11 | 全てのファイルに対するチェックサムが、関連するバックボーン(すなわち、index.xml, xx-regional.xml)又はindex-md5.txt に記載されているチェックサムと等しいことを確認する。 | Jun-09 |
| 12 | xlink:hrefリレーションズで識別される全てのファイルが存在することを確認する。 | |
| 13 | フォルダ m1からm5 ('util' サブフォルダ以外のサブフォルダを含む)に参照されないファイルがないことを確認する。 | |
| 14 | 参照されるDTDに関連して、適切なフォーマットが修正されたファイル属性に使用されていることを確認する(仕様 3.0対応仕様 3.2) | |
| 15 | 全てのファイルとフォルダの命名規定(長さ制限および許容される文字)が eCTD 仕様の付則6に従っていることを確認する(注:eCTD 仕様中のフォルダとファイル名は強く推奨されているが、強制ではない(Q&A No. 15を参照)) | |
| 16 | 申請資料に含まれる全ての最下位レベルの見出し要素に、少なくとも1つのリーフが含まれることを確認する。 | |
| 17 | どのPDFファイルも100 MBを超えないことを確認する。 | |
| 18 | 提出連続番号が4桁であることを確認する(すなわち、0000から9999までの数字) | |
| 19 | シークエンス・フォルダ名が、xx-regional.xml 中のシークエンス番号と一致することを確認する(日本には適用されない)。 | |
| 20 | リーフまたはノード拡張 title 属性が空白でないことを確認する。title属性が空白になるoperation属性がdeleteの場合が唯一の例外である(地域ガイドンスを参照)。 | |
| 21 | どのファイルもファイル・レベルのセキュリティまたはパワード保護が使用されていないことを確認する。 | |
| 22 | PDFのリンクとブックマークが関連していることを確認する。 | |
| 23 | 高速ウェブ配信用に、PDFファイルが最適化されていることを確認する。 | |

[1] xxがICH地域の識別子を示す場合、euは欧洲連合、jpは日本、usは米国地域である。

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|---|--------|--|
| 1 | 紙媒体CTDには同じ文書が複数含まれることがあるが、eCTDに複数のファイルを含める必要があるか？ | 当該ファイルへの参照についてXMLバックボーン中に個別に記載する。フルダ構造の適切な場所にファイルを1つだけ保存し、ファイルを重複して保存しない。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-5 ファイル再利用に反映された |
| 2 | eCTDでは相互参照をどう示すべきか？ | ハイペーリンクを利用するにより、CTDの相互参照をeCTDで表現できる。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 2-2及び3-1に反映された |
| 3 | XMLノード属性に以前に割り当てた値を変更できるか？（例えば、適応症に値を入れなかつたか、間違った値を入れ、後に値/異なる値が必要であることが判明する場合） | 現在はできない。 この質問から変更要請00200および00210が作成された。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) の付録4及び6に反映された |
| 5 | 一部のTOCタグはDTDでは要求されない。次のいずれの場合に作成する必要があるのか、1) 可能な場合はいつでも、2) この要素を繰り返す場合のみ、または3) 地域の当局が要請する場合のみ、について明らかにしてほしい。 | CTDの全般的なQ&Aと一致させるために、必要に応じて以下の属性を常に含める。 原薬 製品名 添加剤 適応症 剤形 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-8に反映された |
| 6 | 付録4に一部のセクションに対する特定のフルダ名が示されている。また他のセクションは一般的に単一のファイルから構成されると記載されている。「一般的に」の定義は何か、また、「一般的でない場合には何を実施すべきか？ | 新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領」についてのICHガイダンスに、推奨される文書の構成 (granularity) に関し現在明確に定義されている。これには、CTDおよびeCTDの各セクションに対し適切な構成と考えられるものが記載されている。ガイダンスに定義が示されていない場合は、eCTDの仕様書に記載しているフルダおよびファイル名に対する規約に従う限り、適合すると考えられる文書を申請者が自由に作成できる。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 4-1に反映された |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたものの

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|---|---|--------|---|
| 7 | eCTD仕様において、適応症に使用すべき用語に対し制限はあるか？ | eCTD仕様書は、申請者から当局への一方通行の提出メカニズムを提供する。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) の付録4 参照番号32及び335に反映された |
| 9 | 審査官からの質問は、eCTDにより電子的に提供されるのか？ | この質問から変更要請00220が作成された。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 1-1に反映された |
| 10 | ルートフォルダ名は医薬品の申請番号または登録番号とするよう推奨されている。しかし、欧洲の一部の国では、申請前に申請番号を得られない。MRPの場合、各國は異なる番号を与えていたため、ルートフォルダの命名が問題となっている。一部の国では、申請番号は包装サイズおよびまたは力価別に与えられ、固有の申請番号を見つけるのが難しい。従って、FDAへの申請で使われるような固有の識別子は、欧洲では極めて実現しがたい。 | 各地域の規制当局よりガイダンスを得ること。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-1に反映された |
| 11 | ID属性について、内部申請識別子を利用することは認められるか、または人の識別が無理なくできるようにもとつわかり易いものである必要はないか(例えば、ある問題に関する審査官から申請者への連絡文書における場合)。 | ID属性は、申請書内での固有の参照であることが意図されている。これを利用して、XML文書内で別の項目から当該項目を参照できる。XML文書ではIDの最初の文字はアルファベットでなければならない。内部のIDジェネレータが数字しか使用しない場合、先頭のアルファベットの後に数字をつけることにより、これをIDとして利用できる。 | Feb-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-8に反映された |
| 13 | 現行の仕様書にはICHのウェブサイトにeCTDの空のフォルダ・テンプレートがあると記載されている。そこに、このテンプレートはない。どこにあるのか？ | ダウンロードでき、そして空のeCTDフォルダ・テンプレートを作成することを実行できるファイルは、現在ICHウェブサイトより提供されている。 | Jul-03 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 2-1に反映された |
| | この質問は変更要請00390から作成された。 | | | |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|---|--------|-------------------------------------|
| 15 | 仕様書の付録4に示された文書のファイル名は必須か、オプションか? この質問は変更要請00110および00120から作成された。 | eCTD中のファイル名はオプションであるが、これらの名前を強く推奨する。同時に複数の(以)たよ(うな)ファイルを聞くときに、審査管が識別しやすいように、ユニックで理解できるファイル名を考案してもよい。ファイルの命名に対する一般規定は、仕様書の付録6に示されている。 | Jul-03 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 3-1及び4-1に反映された |
| 17 | 申請プロセスを支援するために、eCTD仕様書に記載されないレベルのサブフォルダを作成することは認められるか? この質問は変更要請00140から作成された。 | 認められる。 | Jul-03 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 3-1に反映された |
| 18 | ブックマークを展開して示すべきか、または折りたたむべきか?表や図に対するブックマークは別の構造とすべきか? この質問は変更要請00270から作成された。 | これに関する公式ガイドラインを提供するには、どの当局の経験も不十分である。全てのブックマークを展開するのは適切でないと思われる。なぜなら、いくつかのインスタンスでは、審査に支障が出るくらい多くのブックマークがある。またウェブ・プラウザの「リフレッシュ」時間に影響を与える可能性がある。同様に、ブックマークを完全に閉じるのも、審査官が常に開ける必要がある。ので有用でないと思われる。従って、申請者がブックマークをどう示したら審査官に有用かを考え、申請資料内での同様の種類の文書に対しある程度の一貫性を持たせることが望ましい。 | Jul-03 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 7-4に反映された |
| 19 | 「font library」属性に対する値として何を含めるべきかについて、明確にしてほしい。 この質問は変更要請00300から作成された。 | 今のことごろ、どの当局もこの属性を利用するつもりはないので、ガイドラインの規定は必要ない。 | Jul-03 | eCTD仕様書(v3.2.1)の表6-8に反映された |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|------------|--|--|----------------------|---------------------------------|
| 21 | 「delete」(削除) operation属性を使用する場合、チェックサムが要求される。チェックサムの対象となるファイルが存在していなければ、どうチェックサム属性を利用すべきか? | チェックサム属性にヌルの入力を推奨する。すなわち、二重引用符(")の間に何も記載しない。 | Jul-03 | eCTD仕様書(v3.2.1)の表6-3に反映された |
| 23 | 個々のファイルのファイル名は、作成時点でからライフサイクル終了時まで固定されるべきなのか? | そうではない。ただし、eCTD仕様または地域固有の手引きであらかじめ定められたindex.xmlなどは除外。 | Jun-04 | eCTD仕様書(v3.2.1)の表6-4から6-6に反映された |
| 25 (削除) | ICH E3に治験の総括報告書の構成と内容に関するガイドラインでは、症例記録を併録16-3に、個別症例データー観を併録16-4に、治験に基づく公表文獻および総括報告書で引用された重要な参考文献をモレモレ付録16-1-12に載せるところとなっています。CTDでは、モジュール5-3-7に患者データセットが要求されることでデータセットを構成すること。公表文獻及び総括報告書データセットを構成する。ただしindex.xmlファイルでは、公表文獻及び引用文献のリーフ要素を、併隨する治験タグファイルを含む追加情報がある他の治験報告書ファイルには、参考文献を、5-4参考文献の項目は実際のCTDにおいている。これらの項目はどちらよしのか。およびeCTDではどこに入れたらよいか。 | CTDとeCTDとでは扱いが異なる。eCTDの場合、症例記録および個別症例データー観のPDFファイルはモジュール5-3-7のフォルダに治験別別データー観のリーフ要素を、併隨する治験タグファイルを含む追加情報がある他の治験報告書ファイルと同じ見出しがところに保存する。更に、リーフ要素の反復を、5-3-7「患者データー観及び症例記録症」という見出しが下に保存する。ただしindex.xmlファイルでは、症例記録および個別症例データー観を含む治験報告書データセットが要求されることでデータセットを構成する。公表文獻及び総括報告書データセットを構成する。ただしindex.xmlファイルでは、公表文獻及び引用文献のリーフ要素を、併隨する治験タグファイルを含む追加情報がある他の治験報告書ファイルには、参考文献の項目に保存しないこと。更に、リーフ要素の反復を、5-4参考文献の項目に保存すること。 | Jun-04 (Oct-06削除) | 削除 |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|---|--------|--|
| 28 | 全てのICH地域において、第2部から第5部についてノード拡張が使用できることを明らかにしていただきたい。ICHの仕様は第1部については地域の問題であるが、第2部から第5部においてノード拡張の仕様を認めている。FDAはノード拡張を認めないと述べております。ICH仕様と整合性が図られていない。ヨーロッパにおける品目申請の経験から、ノード拡張は第4部及び第5部の構造を示すためには必要であることが示された。現在、このことはeCTDが地域を越えて再利用可能ではなく、企業側に対しても非常に多くの再作業を行わせるこことを意味する。FDAは第2部から第5部のノード拡張の使用を認めるべきである。 | ノード拡張の使用については個々の申請に関してはFDAと相談すべきである。他の地域においてはノード拡張の使用はeCTD仕様に示されているように、受け入れ可能である(つまり、他に情報を提供する手段がないのであれば、その使用は認められる。)使用可能なインスタンス部位に関するEUおよびMHLWの地域のガイドラインを参照。 | Nov-04 | eCTD仕様書(v3.2.1)の表6-8及び例6-15に反映された (訳註:原文の記載に誤りがあり、Q&A作成時は例6-5に反映することが意図された) |
| 29 | この質問は変更要請00560から作成された。 | これは推奨されない。 これを複数の地域に送信して、各地域当局が他の地域の申請資料を無視または削除することは可能か? | May-05 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 1-2に反映された |
| 30 | この質問は変更要請00700から作成された。 | 申請者が提出するスタイルシートは認められるか? この質問は変更要請 00710から作成された。 | May-05 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 1-1に反映された |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|---|--------|--|
| 31 | 地域のMD5 チェックサム・ファイル (xx-regional-md5.txt) は必要か? | 必要な。このファイルに対するチェックサムは、index.xml に含まれている。 | May-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 5-2及び6-2に反映された。 |
| | この質問は、変更要請00720から作成された。 | | | |
| 32 | 日本語の文字は2バイトである。それでも、日本語のファイル名に64文字を使用できるか? | 仕様3.2 は、フォルダ名およびファイル名に日本語を認めていない。 | May-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 2-3に反映された。 |
| | この質問は、変更要請00730から作成された。 | | | |
| 33 | 申請連続番号番号は連続的でなければならぬ。ならないか、つまり0004の後に0005を提出しなければならないか? | 日本語の申請資料については、連続番号が要求される。他の全ての地域についても、連続番号は、申請全体内で固有であるべきだ。 | May-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-1に反映された。 |
| | この質問は、変更要請00760から作成された。 | | | |
| 34 | 同じノード内にファイルが既に存在する場合、次に提出する資料で、operation属性の'new'を使用できるか? | 使用できるが、第2部から第5部ではこれを使用する機会は多くないかもしれません。カバーレターや申請書などの項目のある第1部の方がより使用できるだろう。operation属性の適切な使用については、仕様3.2の表 6-3 を参照。 | May-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) の表6-3に反映された。 |
| | この質問は、変更要請00820から作成された。 | | | |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|--|--------|--|
| 37 | eCTD仕様は、000で出したファイルを参照する 'new' のオペレーション属性を持つリーフをシーケンス0005に含めることにより、前に出したファイルをサポートする。審査官に当該ファイルが既に提出され、審査されたことを示すことはできるか？この種類の相互オペレーション属性を使用に対し、追加オペレーション属性を考慮できるか？ | <p>eCTDの現実施段階では、4つのオペレーション属性(new, append, replace and delete)が残存し、追加されない。現仕様では、ファイルが現シーケンスではなく、前シーケンスのものであることを技術的に決定できる。</p> <p>eCTDビューポイント・ツールの供給業者は、現シーケンス中のファイルを参照するリーフと前シーケンス中のファイルを参照するリーフの差異を示す表示方法を開発することが奨励される。</p> <p>この場合、Q&A No. 36で検討される項目リストでは、xlink:hrefは別シーケンス中のファイルを参照できるが、別の申請者/規制当局が eCTD を閲覧するのを防ぐことができないことに留意。</p> <p>過去に提出したファイルの参照許可に関する地域ガイドナンスを参照。</p> | Nov-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-5 ファイル再利用に反映された |
| 38 | この質問は変更要請 01080から作成された。 | <p>eCTDの仕様はシーケンス内に2回以上ファイルを含めないように推奨している。複数のリーフ参照が、eCTD内の複数の場所のファイルを示すことが意図されている場合、本ファイルがシーケンスで2回以上参照されていることを審査官に示すことができるか？</p> <p>こうした相互参照または再使用に対し、追加オペレーション属性を考慮できるか？</p> <p>この質問は、変更要請 01080から作成された。</p> | Nov-05 | eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 6-5 ファイル再利用に反映された |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|------------|--|---|---|---|
| 39 | モジュール2-5で、pdf文書を提出する代わりに、XML文書を提出できるか? この質問は変更要請01250から作成された。 | 文書の内容をXMLで記載する一般的な傾向があることが認められている。しかし、現仕様は構造化された情報に対してのみXMLの使用をサポートする。これから、XMLフォーマットでの概要、報告書及び他のnarrative文書の提出は現在は仕様によりサポートされないと解釈できる。仕様には、規制当局と申請者は地域でのフォーマットの使用を合意できると記載されている（上記と異なる方法での共通フォーマットの使用を含む）。従って、narrative文書に対し申請者がXMLを使用したい場合は、他の規制当局はこれらのXMLファイルを受け入れない可能性があることを理解した上で、地域の規制当局と連絡を取るべきである。 | Nov-05 eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 7-5に反映された | |
| 40 (削除) | PDF version1.4は全国域で使用できるか? | 長期的には、M2が文書をXMLで記載する標準を採用する可能性がある。 PDF version1.4のみが全国域で受け入れられるペーパーショーであることを示すために、eCTDの仕様は次回改定時に変更される予定である。申請者はできずだには速やかに移行すべきである。 | Nov-05 (May-07 削除) 削除 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 7-2 ヘッダ及びフッタに反映された |
| 41 | M4グラニュラリティ文書では、文書の全頁に、その主題を簡潔に示す固有のヘッダーとフッタを含めることが要求される。 | eCTDでは、審査官はかなりの量のメタデータを使用して、容易に関連文書を見つけるので、ヘッダまたはフッタに識別子を記載する必要はない。電子媒体のみの申請で、固有的識別子を含める必要があるか? この質問は変更要請1310から作成された。 | Jun-06 eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 7-2 ヘッダ及びフッタに反映された | |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 承認日 | 状況 |
|-----|--|--|--------|-------------------------------------|
| 42 | ICH E3「治験の総括報告書の構成と内容 に関するガイドライン」では、症例記録を付録16.4 に、治験に基づく公表文献および総括報告書で引用された重要な参考文献をそれ ぞれ付録16.1.11および16.1.12に載せること になっている。CTDでは、モジュール 5.3.7に患者データ一覧表及び症例記録 を、モジュール5.4に参考文献を入れるよう になっている。これらの項目は実際のCTD およびeCTDではどこに入れたらしいのか。 この質問はCTD実装コーディネーション ループへ提出された。 | 症例記録(CRF)、データセット及び患者データ一覧表は地域のガイド ダンスに従って構成すること。 公表文献と参考文献のファイルは、モジュール5.4のフォルダー中に 置くこと。ただし、index.xmlファイルでは、公表文献と参考文献の一 部・エレメントは、付隨する治験タグファイル(STF)に含まれる追加情報とともに に他の試験報告書ファイルと同様に、見出しの下に含めなければならない。 加えて、リーフ・エレメントの繰り返しは、5.4 参考文献の項の下に置くこと。 | Oct-06 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 3-13に反映 された |
| 43 | 以前の提出における複数ファイルを单一の ファイルで置き換えることは可能か? | 認められない。单一のリーフ操作では単一のリーフ要素のみが対象となる。 リーフ要素とファイルを区別することは重要である。eCTD仕様書はファイル 管理ではなくリーフ要素管理を記述している。 | May-07 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 6-4に反映 された |
| 44 | eCTDライフサイクル中の单一のファイルを 複数回置き換えることは可能か? | 認められない。申請のなかで一度リーフ要素が置き換えられると、以後その リーフ要素は最新とはみなされない。最新のリーフのみがその後の提出にお いて置き換え可能である。 | May-07 | eCTD仕様書(v3.2.1)のPage 6-4に反映 された |

(参考)

Retired Q and A (既にeCTD仕様書に反映されているもの、廃止されたもの)

| No. | 質問 | 回答 | 状況 |
|-----|--|---|---|
| 45 | <p>例えば米国薬局方もしくは歐州薬局方の記載により添加剤の名称が変更された場合、eCTDのメタデータをどのように変更するのか？添加剤の名称はeCTDのメタデータに含まれなければならない。さらには3.2.P.4のフルダ名にも反映される。医薬品のライフサイクルにおいて剤形に変更がなくとも、使用されている特定の添加剤の名称がいずれか変更となる可能性がある。</p> <p>特定の局方記載の添加剤の名称変更是eCTDにおいてどのレベルで対応されるのか？</p> <p>特定の局方記載ではない添加剤の名称変更是eCTDにおいてどのレベルで対応されるのか？</p> | <p>eCTD仕様書にはライフサイクルにおいて属性を変更するための明解な仕組みがない。対処法として、申請者は不適切な添加剤の属性値をもつたすべてのリーフ要素を削除し、修正された添加剤属性値をもつリーフを再提出する。この対処法は局方記載添加剤および局方記載でない添加剤のいずれにも適用される。この操作を行う前に地域の規制当局に相談すること。</p> | May-07 eCTD仕様書 (v3.2.1) の付録4及び6に反映された (Q&A No.3も参照のこと) |
| 46 | <p>ICH eCTD 質問40番ではPDF V1.4のファイルがすべての地域で受け付け可能であるかを問い合わせている。回答は肯定的ではあるが、eCTDにおいてV1.4を義務化すること、「受入れ可能な」とよりも、「受入れができる」。V1.4は「受入れ可能」や(根拠があれば)「望ましい」とするよりも、「必須」であるべきではないか？</p> | <p>Q&A 40番は取り下げられ、新しいQ&Aが作成された。すべての地域はPDF 1.4の受入れに合意した。PDFのその他のバージョンを提出する際には地域ガイドンスを参照すること。</p> | May-07 eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-1に反映された |
| 47 | <p>PDF/A-1はeCTDで提出される文書のPDFファイル形式として受け可能か？</p> | <p>PDF/A-1は保存目的の形式であり、eCTDを利用するICHでの審査要求を満たさない。</p> | May-07 eCTD仕様書 (v3.2.1) のPage 7-1に反映された |